ガステック

マルチガスモニター MX4シリーズ

小型・軽量で1台最大4役!
高効率な安全管理にお役立てください!

拡散式タイプ

吸引式タイプ

石油精製 化学工業 消防 製鉄 造船 建設 製紙

GASTEC CORPORATION

マルチガスモニター MX4シリーズ

- 作業性を考慮した小型・軽量
- 用途に合わせて酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素の1～4種類を選択可能
- 吸引式タイプは30m先の遠隔測定が可能
- 堅牢かつ安心の防水構造（IP66/67）
- センサは2年間交換不要
- 本質安全防爆構造（Ex ia IICT4）
- iNetサービス（オプション、英語版）で機器のメンテナンス記録をインターネット経由で確認、トラブル発生時はリアルタイムで状況をメールでお知らせ

■正確な測定には校正が必要です－センサは生き物です

センサは、月日の経過や環境の変化により感度変化を生じることがあります。正確な測定を行うためには、校正用ガスによるスパン校正が必要になります。
スパン校正にはドッキングステーション(オプション)を用意しております。本体をドッキングステーションにセットするだけで、始業前点検やガス校正を自動で行うことができ、機器の安全性が向上します。

MX-4シリーズ（拡散式／吸引式）の色は黒色とオレンジ色から選ぶことができます。

■仕様

測定対象気体	可燃性ガス(メタン以外)※1	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲	0～100%LEL	0～30%	0～500ppm	0～1000ppm
採気方式	拡散式または吸引式			
表示方式	液晶表示器（LCD）によるデジタル表示			
警報方式	ランプ、ブザー、バイブレーション			
ブザー音量	ブザー面より距離30cmで95dB			
使用環境条件	温度：-20℃～50℃　湿度：15%～95%(結露無きこと)			
構造	防塵・防水構造（IP66/67）			
電源 連続使用時間(20℃)	拡散式：リチウムイオン電池 12時間 吸引式：大容量リチウムイオン電池 12時間			
寸法・重量	拡散式：103mm×58mm×30mm／182g 吸引式：172mm×67mm×66mm／380g			
防爆性能	本質安全防爆構造　Ex ia II CT4　合格番号：拡散式　第TC20923号／吸引式　第TC20924号			
セット内容	拡散式：本体、センサ、充電器、ガス校正用キャップ、ガス校正用ホース(0.6m) 吸引式：本体、センサ、充電器、サンプリングホース(3m)			

※1 メタン仕様もございます。メタン仕様の測定範囲は0～5% volです。
＊オプションで二酸化イオウと二酸化窒素の測定も可能です。測定範囲は二酸化イオウ、二酸化窒素共に0～150ppmです。

●MX4 シリーズの製造元は Industrial Scientific Corporation です。
●このカタログの内容は 2015 年 5 月現在です。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

あらゆる気体の測定に
株式会社ガステック
GASTEC　SINCE 1970

営 業 本 部：〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6 電話0467（79）3911（代）Fax.0467（79）3979
西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル 電話06（6396）1041 Fax.06（6396）1043
九州営業所：〒803-0843 北九州市小倉北区金鶏町9-27第一岡部ビル 電話093（652）6665 Fax.093（652）6696
ホームページアドレス：http://www.gastec.co.jp/

CA97ISCMX4J6　15E1MP(D)